

50 ÉV GARANCIA

A kőzúzalékos fémzsindelyre vállalt jótállás 50 év, valós élettartama azonban ennél jóval több!

TÖBBRÉTEGŰ FELÉPÍTÉS

Az alapjául szolgáló acéllemez kiváló minőségben természetes kőzúzalék borítást kapott a tartósság érdekében. Az akril réteg védelmet nyújt a nedvesség, a por és az időjárás viszontagságai ellen, meggátolja a mohák, gombák képződését a felületen.

KIMAGASLÓ ESZTÉTIKA

Formavilágának köszönhetően még masszívabb fedés érhető el. Stílusa eleganciát és kifinomultságot sugall a tetőn.


HANGTALAN

Többrétegű, érdes felülete magas zajelnyelési képességgel rendelkezik. Hangtalan marad az eső, jégeső közben is.

ROZSDAMENTES

Az alucink bevonat egyesíti az alumínium rozsdamentességét és a cink védőképességét, ezzel növelve mindkét anyag elnyelését.

Az anyag szerkezete



1. 0.45 mm-es acéllemez
Alap, amely tartósságot és merevséget biztosít.
2. Alumínium-cink védőréteg (150 g/m²)
Magas korrózió elleni védelemet ad.
3. Akril alapozó
Tovább erősíti a korrózióval szembeni védelmet.
4. Akril ragasztó
Feladata a kőzúzalék szilárd rögzítése.
5. Természetes bazalt granulátum
Természetes megjelenést, időjárással szembeni védelmet és hangelnyelést biztosít.
6. Akril lakk
Védelmet nyújt a nedvesség, a por és az időjárás viszontagságai ellen.

BLACHOSTONE[®]
Kőzúzalékos zsindeylemez



55% Alumínium – korrózióálló

43.4% Cink- korrózióálló, katódos védelmet ad a vágott széleknek és a karcolásoknak

1.6% Szilícium – javítja a korrózióálló réteg és a fém közötti kötést

SZÍNTARTÓSSÁG

A kőzúzalékos borítás kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak, színét teljes élettartama alatt megőrzi a 800 °C-on történő égetési eljárásnak köszönhetően.

TŰSZÁLLÓ

Az acél tető "A" kategóriás tűzbiztonsági besorolással rendelkezik. Mivel kiválóan ellenállnak a tűznek, nem vesznek részt az égés, valamint a füst képzésében.

ROZSDAMENTES

Az alumínium + cink horganyzás elnyeléseinek köszönhetően az acélmag kiemelkedően korrózió elleni védelemmel rendelkezik, egyesítve az alumínium rozsdamentességét és a cink védőképességét. Az alucink bevonat a Blachostone SHAKE mindkét oldalán megtalálható.

Blachostone Shake kiegészítő



Blachostone-szellőztető elem
hosszúság: 0.4 m
szélesség: 0.4 m



Blachostone-oromszegély
hosszúság: 2 m



Blachostone-trapéz gerincelem
hosszúság: 2 m



MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Méretek: 420 x 1175 mm
Súly: 2,7 kg / modul
Négyzetméter
szükséglet: 2,5 darab / m²